| **Стиль заголовков** | **Выравнивание** | **Проверка орфографии** | **Интервалы перед/после** | **Кегель** | **Дополнительно** | **Пример (right click)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заголовок 1 | По центру | Вкл | 24 / 18<br>или<br>30 / 24 | 18<br>или<br>20 | Нумерация<br>Без точки в конце<br>**Полужирный (Bold)**<br>С новой страницы | **2. ЗАГОЛОВОК 1-ГО УРОВНЯ** |
| Заголовок 2 | По центру | Вкл | 18 / 12<br>или<br>26 / 18 | 16<br>или<br>18 | Нумерация<br>Без точки в конце<br>**Полужирный (Bold)** | **2.3. ЗАГОЛОВОК 2-ГО УРОВНЯ** |
| Заголовок 3 | По центру | Вкл | 12 / 6<br>или<br>18 / 12 | 14<br>или<br>16 | Нумерация<br>Без точки в конце<br>**Полужирный (Bold)** | **2.3.4. ЗАГОЛОВОК 3-ГО УРОВНЯ** |
| Заголовок 4 | По центру<br>или<br>По левому краю | Вкл | 12 / 6<br>или<br>18 / 12 | 14<br>или<br>16 | Нумерация<br>Без точки в конце<br>(лучше не использовать) | 2.3.4.6. ЗАГОЛОВОК 4-ГО УРОВНЯ<br><br>2.3.4.6. ЗАГОЛОВОК 4-ГО УРОВНЯ |

| Стиль доп.заголовков | Исходный стиль | Изменение относительно исходного стиля | Пример (right click) |
|---|---|---|---|
| Псевдо-заголовки А | Заголовок 1 | Без нумерации | **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**<br><br>**СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ**<br><br>**ПРИЛОЖЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ**<br><br>**ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЦВЕТНЫЕ КАРТИНКИ** |
| Псевдо-заголовки Б | | Без нумерации<br>Отсутствуют в Содержании | **АННОТАЦИЯ**<br><br>**СОДЕРЖАНИЕ** |

| **Стиль текста** | **Выравнивание** | **Проверка орфографии** | **Интервалы перед/после** | **Кегель** | **Дополнительно** | **Пример (right click)** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной текст | По ширине | Вкл | 0 / 0 | 14 | Красная строка: 1см<br>Расстановка переносов: Авто | Основной текст. Напоминание: частью абзаца являются списки, а частью предложения – формулы.<br>А это уже начался следующий абзац. |
| Основной текст без отступа | По ширине | Вкл | 0 / 0 | 14 | Расстановка переносов: Авто<br>Базовый стиль. | Основной текст без отступов. Используется обычно после формул (часто начинается с оборота "где:"). |
| Формула | По центру | Нет | 24 / 24 | 8+<br>для индексов | Нумерация: по правой границе<br>Проверка орфографии: выкл<br>В конце формулы: знаки препинания в соответсвии со структурой предложения | ... соответствующее уравнение имеет вид:<br>$\sqrt{a^2 + b^2},$ (7)<br>где: $a$ – коэффициент альфа,<br>$b$ – коэффициент бета. |
| Текст программы | По левой границе | Нет | 0 / 0 | 9+ (для CN)<br>10+ (иначе) | Шрифт: Courier New (или другой моноширинный)<br>Межстрочный: одинарный<br>Проверка орфографии: выкл | `for(int i=0; i<n; i++)` |

| Стиль двойной | Выравнивание | Проверка орфографии | Интервалы перед/после | Кегель | Дополнительно | Пример (right click) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Таблица | По ширине страницы | Вкл | В ячейках: 0 / 0 или 3 / 3 | 9+ | Если нет формул, то межстрочный интервал можно установить одинарным | Какой-то текст, идущий до таблицы (демонстрация отступов).<br><br>Таблица 6 – Название таблицы<br><br>Какой-то текст, идущий после таблицы (демонстрация отступов). |
| Подпись к таблице | По левой границе, сверху | Вкл | 24 / 6 | 14 | Пустая строка после таблицы | |
| Рисунок | По центру | - | 24 / 0 | - | (пустая строка перед) | Какой-то текст, идущий до рисунка (демонстрация отступов).<br><br><br><br>Рисунок 5 – Название рисунка<br><br>Какой-то текст, идущий после рисунка (демонстрация отступов). |
| Подпись к рисунку | По центру, под рисунком | Вкл | 0 / 24 | 14 | (пустая строка после) | |